

Mod. SCUDO-G



MODELLO

Dissuasore meccanico con molla a gas, certificata per più di 100.000 manovre azionabili manualmente.

Flangia a pavimento e cappello superiore in ghisa trattato superficialmente in cataforesi.

Colore: Inox AISI 316 o grigio RAL 7031.

Resistenza all'urto di 5.000 Joule e allo sfondamento di 30.000 Joule.

DIMENSIONI

SCUDO-G 115-500 : Diametro 115mm - Altezza 500mm - Spessore stelo 4mm





MODELLO

Dissuasore meccanico con molla a gas, certificata per più di 100.000 manovre azionabili manualmente.

Flangia a pavimento e cappello superiore in ghisa trattato superficialmente in cataforesi.

Colore: Inox AISI 316 o grigio RAL 7031.

Disponibile con e senza luci(led).

Resistenza all'urto di 15.000 Joule resistenza allo sfondamento 150.000 Joule .

DIMENSIONI

SCUDO-G 220-500 : Diametro 220mm - Altezza 500mm - Spessore stelo 5mm

SCUDO-G 220-700 : Diametro 220mm - Altezza 700mm - Spessore stelo 5mm



UTILIZZO

Installabile su suolo privato

SISTEMA DI CHIUSURA

Azionamento manuale tramite chiave di sblocco dedicata, tipo francese "FRA".

DISEGNI TECNICI

